

LED15MG4L/3



Product description:

Product features:

Gewicht im Blister: 13

g

Serie: 15er SMD Modul

Artikelnummer:

LED15MG4L/3

EAN-Code:

4260373597101

Lichtstrom-Abgabe

typ.: 120Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2700

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 95

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 30.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 125°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1,5

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Ersetzt ca.: 13 Watt

Halogen

Stiftsockellampe*

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V



Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 23,6

mm (9mm Pins seitlich)

Gewicht: 2 g
Schaltzyklen: mehr als
100.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
A+
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395000
* gemäß Tabelle 6 der
EU-Verordnung
244/2009: 13 W

Product gallery:



Product attributes:

