

LED15MG4L/3



Product description:

Product features:

Serie: 15er SMD Modul

Artikelnummer:

LED15MG4L/3

EAN-Code:

4260373597101

Gesamtlichtstrom:

120Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2700
Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 95

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 125°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1,5

Eingangsspannung:

10-30V DC

Eingangsspannung AC

bei 50/60Hz eff.:

10-18V

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 23,6
mm (9mm Pins seitlich)


Schaltzyklen: mehr als
100.000

Farbkonsistenz

(Standard Deviation of

Colour Matching):
SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
G
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 2 g
Gewicht im Blister: 13
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000

Product gallery:



Product attributes: