

# LED3x1S53Suv



## Product description:

### Warnhinweis

Aktinische UV-Gefahr für Auge und Haut  
Ultraviolettstrahlung im Wellenlängenbereich von 200 – 400 nm kann zur Entzündung der Hornhaut des Auges oder zu einem UV-Erythem (Sonnenbrand) der Haut führen. Die biologische Wirksamkeit der UV-Strahlung variiert im angegebenen Wellenlängenbereich und wird mit der spektralen Wirkungsfunktion (Bewertungskurve) SUV beschrieben.  
UV Gefahr für das Auge

Ultraviolettstrahlung im Wellenlängenbereich von 315 – 400 nm (UV) wird zum Großteil von der Augenlinse absorbiert und kann zu UV-Katarakt (Trübung der Augenlinse) führen.

## Product features:

Serie: 3er SMD Spot

GU5.3

Artikelnummer:

LED3x1S53Suv

EAN-Code:

4260287565180

Farbtemperatur:

Ultraviolett

Wellenlänge:

395-405nm

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7

Abstrahlwinkel: 30°

Socketyp

(Normbezeichnung):

GU5.3

Verbrauch (Watt): 3,5  
Eingangsspannung:  
10-30V DC  
Dimmbar: Nein  
Abmessungen Ø: 49 x  
52 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Power- /  
Leistungsfaktor: 0,8  
Gewicht: 38 g  
Gewicht im Blister: 50  
g  
Verpackungseinheit im  
Karton: 30  
Verpackungseinheit im  
Blister: 15  
Anwendungsgebiete:  
Dekobeleuchtung,  
Fassadenbeleuchtung,  
Jahrmarktbeleuchtung  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
85395200000  
Hinweis: Nicht zur  
Raumbeleuchtung im  
Haushalt geeignet!  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

### Product gallery:





**Product attributes:**