

# LED60B100w30CCSV

## Product description:

## Product features:

Artikelnummer:  
LED60B100w30CCSV  
Chip: SMD3014  
EAN-Code:  
4260373599624  
Material: PCB weiß,  
Rückseite mit  
Klebefunktion 3M  
Kleber, 200MP  
Gesamtlichtstrom: ca.  
420 Lumen pro Meter  
Farbtemperatur:  
Warmweiß (ca. 3000  
Kelvin)  
Schutzklasse: III  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 25.000 h  
Lichtstromerhalt:  
L70B10  
Abstrahlwinkel: 120°  
Verbrauch (Watt): 7  
Watt pro Meter (175 W)  
Eingangsspannung:  
10-15V DC (stabilisiert)  
Trennbar: Alle 100mm  
Anschluss: Lötunkte  
Dimmbar: Ja (1-10 V  
PWM, 7-12V  
Amplitudendimmung)  
Abmessungen: 1.000 x  
8 x 2 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000



Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):  
SDCM weniger als 6  
Energieeffizienzklasse:  
G  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Gewicht in  
Verpackung: 280 g  
Verpackungseinheit:  
Rollengröße 25 Meter  
Schutzart: IP20  
Umgebungstemperatur  
bereich: -20°C -  
+40°C  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
94054239900  
Hinweis: max.  
zulässige Länge 5  
Meter in Reihe  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

### Product gallery:



### Product attributes: