

LED60B500br35o



Product description:

Product features:

Serie: 60 Epistar SMD

(3528) LED pro Meter

Artikelnummer:

LED60B500br35o

EAN-Code:

4260373594698

Material: PCB braun,

Rückseite mit

Klebefunktion 3M

Kleber, 200MP

Gesamtlichtstrom:

1500

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 3000

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 85

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt:

L70B10

Abstrahlwinkel: 120°

Verbrauch (Watt): 24

Eingangsspannung: 12

V DC

Anschluss: Kabel 20

cm, rot / schwarz

(beidseitig)

Ersetzt:

Halogenlichtschlauch *

Besonderheit: alle 5 cm

trennbar

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM,

Amplitudendimmung)
Abmessungen: 5000 x
8 x 2,5 mm
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 7
Energieeffizienzklasse:
G
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Gewicht in
Verpackung: 180 g
Verpackungseinheit:
Rollengröße 5 Meter
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
94054231900
Hinweis: max.
zulässige Länge 5
Meter in Reihe
**: kompatible Dimmer
im Downloadbereich
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Alle Angaben in mm



Product attributes: