

# LED120PAL120



## Product description:

### Product features:

Serie:  
Ein-/Aufbauleuchte für  
Decken und Wände  
Artikelnummer:  
LED120PAL120  
EAN-Code:  
4260373591222  
Abdeckung: matt, UGR  
geringer als 19 (inkl.  
Spezialdiffusor)  
Gesamtlichtstrom:  
4000 Lumen  
Farbtemperatur:  
Warmweiß (ca. 3000  
Kelvin)  
Flimmeranteil: 0%  
(Flimmerfrei) \*\*\*  
Schutzklasse: II  
CRI  
(Farbwiedergabeindex)  
: höher als 80  
Bemessungs- /  
Nennlebensdauer: bis  
zu 30.000 h  
Lichtstromerhalt:  
L80B10  
Abstrahlwinkel: 100°  
Verbrauch (Watt): 40  
Eingangsspannung:  
220-240V AC bei 50/60  
Hz effektiv  
Ausgangsstrom: 1000  
mA  
Anschluss:  
Federzugklemme  
Dimmbar: Nein,  
(optional über

Dimmset, Netzteil)  
Abmessungen: 1195 x  
295 x 11,5 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):  
SDCM weniger als 5  
Energieeffizienzklasse:  
E  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Gewicht: 3650 g  
Verpackungseinheit: 4  
Schutzart: IP20  
Umgebungstemperatur  
bereich: -20°C -  
+40°C  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
94051190900  
Arbeitsplatztauglich  
nach ASR3.4  
(Beleuchtung): Ja  
\*\*\* Angabe für  
Leuchtdichte- bzw. Hell  
igkeitsschwankungen:  
Die Angabe von 0%  
bedeutet, dass das  
Licht flimmerfrei ist.  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

**Product gallery:**



Product attributes: