GL Optic SPECTIS 5.0 touch

Product description:

Messungen von LED nach CIE 127:2007; Photobiologische Sicherheitsprüfung von LED-Produkte in Übereinstimmung mit EN 62471; Messungen der SSL Produkte in Übereinstimmung mit (IES) LM-79 bis 08; Ökodesign-Anforderungen für LED-Lampen in Übereinstimmung mit (EU) Nr. 1194/2012; Bewertung der Sichtverhältnisse in Übereinstimmung mit ISO 3664

Technische Daten:
Spektralbereich 200-1050 nm
Detektor CCD Bildsensor
Pixelanzahl 2048
Physikalische Auflösung dom. 0,5 nm
Optische FWHM 2,5 nm
Messbereich 1 – 200.000lx (Illuminant A)
Wellenlängenreproduzierbarkeit 0,5 nm
Integrationszeit 5ms to 100s
A/D-Wandlung 16 bits
Rauschabstand 1000:1
Cosinuskorrektur Class B / Class A Optional / DIN 5032 Part 7
Streulicht 3*10E-4
Spektroradiometrische Genauigkeit 4%
Messunsicherheit der Farbortkoordinaten (x.y) 0.0015
PC Schnittstelle USB 2.0 Standard
Displayauflösung 240 x 320 px
WiFi 802.11 b/g
Micro-SD 4GB
Akku Lithium-Ion 4000 mAh
Verbrauch dom. 700 mA

Product features:

Artikelnummer: GL
Optic SPECTIS 5.0

touch
Eingangsspannung: Netzteil AC 100-240 V 50/60 Hz 0,15 A
Ausgangsspannung: 5 V-1 A
Abmessungen: 111 x 210 x 58 mm
Gewicht: 1500 g
Zolltarifnummer: 90273000
Weitere Informationen unter:: www.led-lichtmesstechnik.de
Bitte beachten Sie:: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Product gallery:

Product attributes: