

MAVOLUX 5032 B USB



Product description:

Vielseitige Applikationen: Überwachung von Arbeitsstätten, Notbeleuchtungen, behördlichen Vorschriften; Planung, Bau, Kontrolle, Reparatur und Wartung von Beleuchtungsanlagen; Qualitätssicherung bei Lampen- und Leuchtenherstellern; Forschung und Entwicklung in lichttechnischen Betrieben

Messfunktionen und Eigenschaften:

Genauigkeitsklasse nach: DIN 5032-7, EN 13032-1 Anhang B, CIE S 023, Klasse B
 Lichtempfänger: Siliziumzelle mit V(?) -Filter
 Funktionen: Auto-Range; Range-Hold; Manual-Range; Anzeige in Lux (lx) oder Footcandle (fc); Hold-Funktion und Mem-Funktion für 100 Messwerte

Messbereich: 0,1 lx bis 199.900 lx; Optional mit Leuchtdichtevorsatz: 1cd/m² bis 1.999.000 cd/m² über jeweils 5 Messbereiche

Messrate: 2 Messungen pro Sekunde

Messleitung (Grundgerät / Messkopf): 1,5 m steckbar; optionale Sonderlängen: 3, 5 und 10 m gegen Aufpreis erhältlich

Batterie: 1,5 V AA Mignon, IEC LR6, Alkali-Mangan; Spannungsversorgung über USB Schnittstelle

Betriebsdauer: ca. 45 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen: Grundgerät 65 x 120 x 19 mm; Messkopf 31 x 105 x 30 mm

Lieferumfang: Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software auf CD-ROM, USB-Kabel, Batterie, Gebrauchsanweisung, lichtdichte Schutzkappe für Lichtempfänger

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Leuchtdichtevorsatz, ca. 15° Messwinkel

Product features:

Artikelnummer:
MAVOLUX 5032 B
USB
Gewicht: ca. 200 g
ohne Batterie
Zolltarifnummer:
90273000
Weitere Informationen
unter: www.led-lichtmesstechnik.de
Bitte beachten Sie:
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: