

# MAVOLUX 5032 C BASE



## Product description:

Vielseitige Applikationen: Preiswertes Betriebsmessgerät für Planung, Bau, Kontrolle, Reparatur und Wartung von Beleuchtungsanlagen; Überwachung vorgeschriebener Beleuchtungsverhältnisse

## Messfunktionen und Eigenschaften:

Genauigkeitsklasse nach: DIN 5032-7, EN 13032-1 Anhang B, CIE S 023, Klasse C

Lichtempfänger: Siliziumzelle mit V(?) -Filter

Funktionen: Auto-Range; Range-Hold; Manual-Range; Anzeige in Lux (lx) oder Footcandle (fc); Hold-Funktion und Mem-Funktion für 100 Messwerte

Messbereich: 0,1 lx bis 199.900 lx über jeweils 4 Messbereiche

Messrate: 2 Messungen pro Sekunde

Messleitung (Grundgerät / Messkopf): 1,5 m fest verbunden

Batterie: 1,5 V AA Mignon, IEC LR6, Alkali-Mangan

Betriebsdauer: ca. 45 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen: Grundgerät 65 x 120 x 19 mm;

Messkopf 31 x 105 x 30 mm

Lieferumfang: Batterie, Gebrauchsanweisung, lichtdichte Schutzkappe für Lichtempfänger

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Kunststofftransportkoffer mit passender Schaumstoffeinlage

## Product features:

Artikelnummer:  
MAVOLUX 5032 C  
BASE

Gewicht: ca. 200 g  
ohne Batterie

Zolltarifnummer:

90273000  
Weitere Informationen  
unter: [www.led-lichtmesstechnik.de](http://www.led-lichtmesstechnik.de)  
Bitte beachten Sie:  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

**Product gallery:**



**Product attributes:**